



FS-7711

直接電壓分110V 220V 50cm(1刀)
光源：LED05284028-M
LED05284028-M



FS-7712

長5000mm 寬12mm 高5mm
光源：LED05284028-M



FS-7713

長5000mm 寬10mm 高3mm
光源：LED05284028-M



FS-7714

長5000mm 寬10mm 高3mm
光源：LED05284028-M



FS-7715

LED點燈系列的應用空間範圍，可用於小型空間裝飾，亦可用於裝飾燈管，舞台效果，還可以用於建築物的裝飾與電燈、櫥窗、櫥木、酒店、旅館及其它商業櫥窗。



FS-7716

LED燈管：100燈/18米
單點會跳動，串接機
色彩模式：R、G、Y、B、W、RGB

型號	使用高度	單位	每米燈泡數量	使用電壓	顏色	尺寸規格	燈珠壽命
圓柱線	100mm	13mm	36pcs	110/220V	紅、黃、藍、綠、白、透明、黑	3-3.5width	25,000hr



特性：

- 安全認證，防水，無汞無鉛
- 節能省電，耗電為傳統燈泡的1/6，可在10度C-40度C溫度在20%-80%的環境中正常工作
- 安裝方便，有橡膠的抗震性及抗壓性能
- 廣泛用於室內外場所的亮化及美化



1. 點燈電源線
2. 電源
3. 一字螺絲
4. 固定夾
5. 電源線

