

LED吊燈系列

燈具構造：

燈具外殼採用厚度0.6mm鋼板沖壓製成，圓形中空結構處理，表面保潔層，耐腐蝕性佳。燈具上部備有維修蓋，以便維修光源及驅動器，燈具設計極簡化，單元燈即可隨時拆裝更換且不會影響其他燈具正常運作。光源採用單顆1W或3W分別各以十顆組合形成12W或30W的光源，以方便使用者選購。單顆燈體可獨立調整照射角度，單顆燈體為鋁合金製成，經陽極處理後為銀合漆本色。



訂製品

LD-6741

消耗功率：12W

光通量：90 lm/W

材 質：鋁合金結構組裝

LD-6742

消耗功率：30W

光通量：90 lm/W

材 質：鋁合金結構組裝



LD-6743

消耗功率：40W

光通量：75 lm/W

材 質：鋁合金結構組裝

LD-6744

消耗功率：80W

光通量：75 lm/W

材 質：鋁合金結構組裝

訂製品

適用場所：

辦公室、餐廳、圖書館、高級天花板、廣場、商店。

燈具構造：

燈體採用網狀型與網狀鋁合金網罩成形，兼可電流網增加散熱以散之燈具，再微燈絲鋁合金清潔無塵結構，燈體外殼上方有條紋，美觀及光源光的熱熱功能。並採用光口為半透明AC燈罩。

發光管：

LED使用單顆1W配置而成，40W-80W，透過溫度範圍廣，燈具化零為整，50°C-+80°C下能正常運作光源不受傷。

驅動器為全電壓100V-220V交流保護，電壓穩定，光潔便利，極簡化設計。

Long
ELECTRICAL ENTERPRISE
www.long-led.com

