



### L8801-L8802

燈具本體 鋁合金壓鑄製成，粉體烤漆處理。

燈具上蓋 鋁合金壓鑄製成，粉體烤漆處理。

燈罩 透明PC工程塑膠製成。

防水圈 燈具本體及上蓋間有防水膠圈，以確保防水效果。

防眩片 高純度鋁烤漆

基礎螺絲 鍍鋅鋼條製成

燈座 E27瓷頭

防護等級 IP 65

顏色 黑色

燈具本體 鋁合金壓鑄製成，粉體烤漆處理。

燈具上蓋 鋁合金壓鑄製成，粉體烤漆處理。

燈罩 透明PC工程塑膠製成。

防水圈 燈具本體及上蓋間有防水膠圈，以確保防水效果。

防眩片 高純度鋁烤漆

基礎螺絲 鍍鋅鋼條製成

燈座 E27瓷頭

防護等級 IP 65

顏色 黑色

### L8806

燈具本體 鋁合金壓鑄製成，粉體烤漆處理。

燈具上蓋 鋁合金壓鑄製成，粉體烤漆處理。

燈罩 乳白色PC工程塑膠材質。

防水圈 燈具本體及上蓋間有防水膠圈，以確保防水效果。

基礎螺絲 鍍鋅鋼條製成

燈座 E27瓷頭

防護等級 IP 54

顏色 黑色

燈具本體 鋁合金壓鑄製成，粉體烤漆處理。

燈具上蓋 鋁合金壓鑄製成，粉體烤漆處理。

燈罩 乳白色PC工程塑膠材質。

防水圈 燈具本體及上蓋間有防水膠圈，以確保防水效果。

基礎螺絲 鍍鋅鋼條製成

燈座 E27瓷頭

防護等級 IP 54

顏色 黑色



L8802



L8801



L8806

#### 適用光源 L8801-L8802

A1 白熾燈泡 GLS60W · B1 節能燈管 3U/螺旋燈管 20W · B2 節能燈管 PLC26W G24d-3

#### L8806

A1 白熾燈泡 GLS60W · B1 節能燈管 3U/螺旋燈管 15W · B2 節能燈管 PLC26W G24d-3

#### 適用光源 L8801-L8802

A1 白熾燈泡 GLS60W · B1 節能燈管 3U/螺旋燈管 20W · B2 節能燈管 PLC26W G24d-3

#### L8806

A1 白熾燈泡 GLS60W · B1 節能燈管 3U/螺旋燈管 15W · B2 節能燈管 PLC26W G24d-3